

STEMME Flugzeuge & Dienstleistungen LBA.NSD.005	Einbauanweisung	Dokumentnummer: A34-10-062
	Feuerlöscher im Cockpit	Änd.-Index: 01.a Seite: 1 (von 1)

1 Allgemeines

Diese Einbauanweisung beschreibt die Vorgehensweise zum Einbau des Feuerlöschers im oberen Gepäckfach im Cockpit.

2 Unterlagen, Material, Werkzeuge

2.1 Unterlagen

Tab. 1: Zum Einbau des Feuerlöschers notwendige Unterlagen

Pos.	Unterlagenart	Unterlagen- Nr.	Unterlagentitel
1	Technische Mitteilung	A31-10-062	Feuerlöscher im Cockpit
2	Baugruppenzeichnung	A12-10ZF	Feuerlöscher- Einbau
3	Stückliste	A21-10ZF	Feuerlöscher komplett
4	Belegungsplan	A16-10VB-F01	Gepäckfach oben
5	Stückliste	A20-10VB-F01	Gepäckfach oben
6	Optionsspezifikation	A85-10-0174	Feuerlöscher im Cockpit

2.2 Material

Zur Montage des Feuerlöschers wird ein Teilesatz nach der Optionsspezifikation A85-10-0174 Punkt 2.2 versandt.

Laminierharz- u. Härter werden als Gefahrgut nicht mit versandt und sind separat zu bestellen (siehe auch Anhang A „Kleine Reparaturen an Faserverbundbauteilen“).

2.3 Werkzeuge

- Standard- Mechanikerwerkzeug
- Ausrüstung zum Tempern

3 Durchzuführende Arbeiten

3.1 Laminierarbeiten

Die rechte Seitenwand des oberen Gepäckfaches wird nach dem Belegungsplan A16-10VB-F01 laminiert und getempert.

Die Arbeiten haben nach Anhang A des Wartungshandbuches „Kleine Reparaturen an Faserverbundbauteilen“ durchgeführt zu werden.

3.2 Montage des Feuerlöschers

Das Setzen der Befestigungsbohrungen, die Montage der Halterung und des Feuerlöschers werden nach der Baugruppenzeichnung A12-10ZF durchgeführt.

erstellt: <i>prepared by:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	MPL- geprüft: <i>checked by air- worthiness dept.:</i>	Kurzzeichen: <i>signed:</i>	Datum: <i>Date:</i>	ersetzt Ausg. vom: <i>supersedes issue of:</i>	LBA anerkannt: <i>LBA approved:</i>	Datum: <i>Date:</i>
Heinke		Dalldorff		09.07.2002	---	---	---